


序号	名称	数量	材料
1	孔座	1	锌合金
2	前O型密封圈	1	硅橡胶60°
3	卡簧	1	不锈钢
4	三脚卡紧螺帽	1	锌合金
5	中继螺帽	1	锌合金
6	后O型密封圈	1	硅橡胶60°
7	压簧盖	1	PA66
8	弹簧	1	不锈钢
9	中继接头	1	锌合金
10	插孔	2	磷铜
11	直式外壳	1	锌合金
12	压线螺帽	1	锌合金
13	橡胶密封件	1	硅橡胶60°
14	塑料卡爪	1	PA66

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Contact Current Rating: 3 Amp
 Dielectric Withstanding Voltage: 200V AC
 Insulation Resistance: 500MΩ/Min
 Contact Resistance: 35mΩ/Max
 Operation Temperature: -25°C ~ +85°C



8	7	6	5	4	3	2	1
F	E	D	C	B	A		
A	SIDE	DATE	2020/07/19新版发行	DESCRIPTION	JACK CHEN	APPROVER	8

QUALITY SYMBOLS

□: MAJOR
 ▽: CRITICAL
 S.P.C

Tolerance

x: ±0.80
 .x: ±0.50
 .xx: ±0.30

NAME: (DDK型) CM10-10P Plug ST Type

REV: A
 UNIT: mm
 DATE: 2020/07/19
 SCALE: N:1

PART NO. B01-CM10SP10-M0

DRW BY: KING ZHOU
 CHK BY: APP BY: B01-034

东莞市箐国电子有限公司